



Rinnai

Calefón 13L - 16L

13 Litros / 16 Litros

Tecnología Japonesa



Dimensiones compactas.



Operación silenciosa.



Regulación exacta de temperatura y caudal.



Modulación de llama para ahorro de gas.

Ahorro hasta **15%** Bajo en **NOX** Bajo en **CO**

*En relación a un calefón no modulable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Características

- Encendido electrónico automático, sin llama piloto.
- Modulación de llama proporcional, mantiene temperatura constante.
- Alta eficiencia energética, optimiza el consumo de gas.
- Diseño compacto y moderno, ideal para todo tipo de espacios.
- Panel digital de control, permite ajuste preciso de la temperatura.
- Sistema de ventilación forzada, asegura una combustión limpia y segura.
- Caudal mínimo de activación: 2,5 L/min, ideal para presiones bajas.
- Funcionamiento silencioso, menor nivel de ruido en operación.

Seguridad Aumentada

- Sensor de detección de llama, corta el gas en caso de falla.
- Protección contra sobrecalentamiento, evita daños por exceso de temperatura.
- Sensor de temperatura del agua, controla variaciones extremas.
- Válvula de seguridad de presión, libera exceso interno.
- Apagado automático por anomalía, brinda máxima tranquilidad.

Especificaciones Técnicas

Descripción		13L	16L
Tipo de calefón	Tiro	Forzado	Forzado
Potencia máxima	kW/h	25,5	31
Potencia mínima	kW/h	7	7
Caudal ACS Δ 25°C	l/min	14	17
Flujo mínimo de operación	l/min	2.9	2.9
Presión mínima de gas (GN//GLP)	mbar	20 / 28	20 / 28
Alimentación	V/Hz	220 / 50	220 / 50
Peso	kg	10.7	11.1
Diámetro chimenea	mm	60	60
Longitud de chimenea máxima	m	11	11
Dimensiones (alt x anch x prof)	mm	330x536x170	330x536x170

Panel digital



Conexiones y Dimensiones

